

Ligne de remorques **Biznes**



B1430HT



Remorque avec capot Polyester;
Il permet d'agrandir les espaces de chargement de votre remorque et transporter du matériel à l'abri des intempéries et des vols.



Bâche haute avec ossature:
d'une grande résistance, elle est idéale pour agrandir le volume de chargement.



Rehausse double caisse:
indispensable pour les gros volumes de chargement, peut être montée sur deux rangées au-dessus de la caisse.

:: Dimensions de remorque ::

Type de remorque	bâche plate	hauteur de bâche (cm)	
		h= 120 cm	h= 150 cm
B1326H, B1426HT, B2026HT, B1430HT, B2030HT	+	+	+
B1440HT, B2040HT, B2540HT	+	-	+

:: paramètre techniques ::

Caractéristique technique	B1326H	B1426HT	B2026HT	B2540HT
Ptac	1300 - 751	1400 - 900	2000-1100	2500 - 1100
Charge autorisée	950 - 401	1005 - 505	1590-690	1975 - 575
Dimensions intérieurs LxBxH (cm)	260 x 130 x 35	260 x 130 x 35	260 x 130 x 35	402 x 150 x 35
Dimensions extérieures LxBxH (cm)	418 x 192 x 93	418 x 192 x 92	418 x 192 x 91	549 x 210 x 92
Nombre d'essieux	1	2	2	2
Essieu freine	+	+	+	+
Roues	175R14C	165/70R13	185/70R13	175/R14
Roue jockey - option	+	+	+	+
Support roue de secours - option	+	+	+	+
Crochets de plancher	+	+	+	+
Equipement supplémentaire				
Bâche avec ossature	+	+	+	+
Capot polyester	+	+	+	-
Rehausse riedlle seule	+	+	+	-
Roue des secours	+	+	+	+
Caractéristique technique	B1430HT	B2030HT	B1440HT	B2040HT
Ptac	1400 - 900	2000 - 1100	1400 - 900	2000 - 1100
Charge autorisée	965 - 465	1550 - 650	915 - 415	1500 - 600
Dimensions intérieurs LxBxH (cm)	304 x 150 x 35	304 x 150 x 35	402 x 150 x 35	402 x 150 x 35
Dimensions extérieures LxBxH (cm)	451 x 210 x 92	451 x 210 x 91	549 x 210 x 92	549 x 210 x 91
Nombre d'essieux	2	2	2	2
Essieu freine	+	+	+	+
Roues	165/80R13	185/70R13	165/70R13	185/70R13
Roue jockey - option	+	+	+	+
Support roue de secours - option	+	+	+	+
Crochets de plancher	+	+	+	+
Equipement supplémentaire				
Bâche avec ossature	+	+	+	+
Capot polyester	-	-	-	-
Rehausse riedlle seule	+	+	-	-
Roue des secours	+	+	+	+

Ligne de remorques **Biznes**



C2037HT



Bâche haute avec ossature: composée d'une ossature, équipée en scelllements douaniers, elle est idéale pour transporter vos matériaux à l'étranger.



Les riedles des cotés et arrière ouvrants permettent de charger votre remorque avec un élévateur des trois cotés.



Ridelle amovible en tôle d'acier permettant l'utilisation de la remorque en tant que plate forme.

Type de remorque	Hauteur de bâche	
	h=150 cm	h=180 cm
C2033HT, C2533HT, C2037HT, C2537HT,	+	-
C2542HT, C3062HT	+	+

:: paramètres techniques ::

Caractéristique technique	C2033HT	C2533HT	C2037HT	C2537HT
Ptac	2000 - 1100	2500 - 1600	2000 - 1100	2500 - 1600
Charge autorisée	1415 - 515	1890 - 990	1380 - 480	1855 - 955
Dimensions intérieurs LxBxH (cm)	335 x 174 x 35	335 x 174 x 35	375 x 174 x 35	375 x 174 x 35
Dimensions extérieures LxBxH (cm)	477 x 189 x 186	477 x 189 x 18	517 x 189 x 186	517 x 189 x 188
Nombre d'essieux	2	2	2	2
Essieu freine	+	+	+	+
Roues	185/70R13	175R14C	185/70R13	175R14C
Roue jockey	+	+	+	+
Amortisseurs	+	+	+	+
Support roue de secours - option	+	+	+	+
Équipement supplémentaire				
Vis roue jockey brisé	+	+	+	+
Bâche avec ossature	+	+	+	+
Vis roue jockey brisé	+	+	+	+
Caractéristique technique	C2542HT	C3062HT		
Ptac	2500 - 1600	3000 - 1500		
Charge autorisée	1730 - 830	2070 - 570		
Dimensions intérieurs LxBxH (cm)	415 x 205 x 35	627 x 205 x 35		
Dimensions extérieures LxBxH (cm)	560 x 219 x 188	770 x 219 x 186		
Double d'essieux	2	2		
Essieu freine	+	+		
Roues	175R14C	175R14C		
Roue jockey	+	+		
Amortisseurs	+	+		
Support roue de secours	+	+		
Équipement supplémentaire				
Roue de secours	+	+		
Bâche avec ossature	+	+		